



BXL higroszabályozású és csúcshozamú légbevezető gépi szellőzéshez

Tökéletesen szellőztetett konyha

A nagyobb léghozam értékekkel a BXL légelvezetők különösen alkalmasak a konyhai elszívási feladatok ellátására, kiváltképpen nagyobb légszennyezettség esetén. A sokféle működéssel és léghozammal rendelkező típusok közül ugyanakkor könnyen választhatunk más helyiségek szükségleteihez igazodó légelvezetőt is.

Higroszabályozás : a légszállítást a belső relatív páratartalom szerint szabályozza.
Nyomógomb : a légszállítás csúcshozamra kapcsolható egy nyomógommbal. Húzózsínór : a légszállítás egy zsínór meghúzásával kapcsol maximumra. Egyszerű karbantartás : a levehető rács és kiemelhető zsalu egyszerűen tisztítható

Gyorsan eltávolítja a konyhaszagokat

Amikor a páratartalom nem jelzi a levegő elhasználódását (szagokkal szennyezett helyiségekben, pl. konyha), a felhasználó kézzel felkapcsolhatja a szellőzést intenzívebb üzemre a légelvezetőnél, így a szagos, szennyezett levegő gyorsabban eltávozik a fölös páratartalommal együtt.

Egy tisztán tartható légelvezető

A BXL légelvezetők is nagyon egyszerűen karbantarthatók: a külső rácsa és a zsalui könnyen kiemelhetőek és akár mosogatógépben is moshatóak.

Plusz léghozam ("Airflow +")

Az "Airflow +" BXL típusoknál a légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igénye szerint felfelé eltolható, így szükség esetén állandóan nagyobb léghozam is beállítható beszereléskor vagy akár utólag is.

Technikai adatok

Gépi léghozvezető típus BXL 888BXL 887BXL 891BXL 889BXL 886BXL 885BXL 859

Léghezam jellemzők								
Higroszabályozás		■	■	-	■	■	■	■
Csúcs hozam		-	-	■	■	■	■	■
Kapcsolós		-	-	■	■	■	-	-
Húzózsínóros		-	-	-	-	-	■	■
Mozgásérzékelős		-	-	-	-	-	-	-
Higro léghezam (min-max, 100 Pa-on)	m3/h	12-70	20 - 150	-	12-70	12-70	12-70	12-70
Min. léghezam (100 Pa)	m3/h	12	20	12	12	12	12	12
Max. léghezam (100 Pa) (más csúcs hozam)	m3/h	70	150	70	70	150	70	150
Airflow+		■	-	■	■	-	■	-
Akusztika								
Lw Hangteljesítmény Min hozam, 100 Pa	dB(A)	26	26	26	26	26	26	26
Lw Hangteljesítmény Max hozam, 100 Pa	dB(A)	36	36	36	36	36	36	36
Lw Hangteljesítmény Csúcs hozam, 100 Pa	dB(A)	-	47	-	-	47	-	47
Segédenergia								
9 V tartós elem (nem tartozék)		-	-	■	■	■	-	-
12 VAC hálózat (AEA 878 adapterrel) (nem tartozék)		-	-	○	○	○	-	-
Jellemzők								
Tömeg	g	407	407	476	476	476	454	454
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS / ABSPS / ABSPS / ABSPS / ABSPS / ABSPS / ABSPS / ABS						
Felszerelés								
Csatlakozó méretek	mm	D 125	D 125	D 125	D 125	D 125	D 125	D 125
Füldőbe		■	■	-	■	-	■	-
Füldő-Wc-be		-	-	-	■	■	■	-
Wc-be		-	-	lehet	lehet	lehet	lehet	lehet
Konyhába		■	■	■	■	■	■	■
Irodába		-	■	-	-	-	-	-
Az Airflow+ változatnál a léghezam tartomány felfelé fixen eltolható								

■ Standard

○ Rendelhető