



VAM akusztikus központi ventilátor

Nagyszerű légszállítás, alacsony fogyasztással

A kis mérete és a csendes működése miatt a lakott térben is elhelyezhető. Az erős motornak és a gondosan tervezett áramlási képnek köszönhetően a VAM központi ventilátorra egy lakás vagy családi ház max. 7 légelvezetője csatlakoztatható.

Alacsony zajszint : csendes, igen jól hangszigetelt. Alacsony energiafogyasztás : elektronikus kommutátoros motor. Állandó nyomás : higroszabályozású légelvezetőkhöz. Egyszerű szerelés : kis méretű, elrejtve a lakótérbe is szerelhető (pl. beépített szekrénybe, álmennyezetbe, padlásra)

Egy intelligens motor

A VAM ventilátort egy egyfázisú aszinkron motor hajtja, melynek fordulatszámát egy sebességmérő és az elektronika tartja konstans értéken, a légelvezetőknél szükséges változó légmennyiségektől függetlenül*. A motor teljesítménye igazodik a szellőztetési igényekhez, ezzel csökken a fogyasztás és a kibocsátott zaj is. *A rendelkezésre álló teljesítmény határán belül.

Felhasználóhoz közeli elhelyezés

A motor zajszintje és kis méretei miatt a VAM ventilátor közvetlenül a lakott térbe is szerelhető, pl. beépített szekrénybe, padlásra, álmennyezetbe. A karbantartását egyszerűsíti az elérhetősége, és a szerszám nélkül levehető fedele.

Technikai adatok

Akusztikus ventilátor		VAM	
Típus		VAM 767	
Léghozam jellemzők			
Max légszállítás 100 Pa-nál	m ³ /h	250	
Max nyomás	Pa	130	
Akusztika			
Lw hangteljesítmény 100 m ³ /h-nál	dB(A)	29	
Lw hangteljesítmény 200 m ³ /h-nál	dB(A)	33	
Elektromos jellemzők			
Tápfeszültség		230 VAC/50 Hz	
Motor		Egyfázisú aszinkron	
Teljesítmény 100 m ³ /h-nál	W	23	
Teljesítmény 200 m ³ /h-nál	W	44	
Jellemzők			
Tömeg	kg	18	
Szín		fém	
Anyag (külső)		horganyzott acél	
Méreték	mm	480 x 480 x 240	
Szerelés			
Lehetséges csatlakozási helyek száma		7	
Max. csatlakoztatható légvezetők (helyiségek) száma		6	
Szívócsonk mérete (a csőcsatlakozó külön rendelhető)*	mm	D80, D100, D125	
Kifúvócsonk mérete (tartozék)	mm	D 125	
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.)		■	
Fütetlen, védett helyre helyezhető (pl. padlás)		■	
Falra vagy mennyezetre szerelhető		■	
Padlóra, födémre szerelhető		■	
Karbantartás			
Kivehető szűrő		-	
Könnyen nyitható fedél		■	
Működés			
Direkt hajtású járókerék		■	
Max. fordulatszám	1/min	1100	

*: Külön rendelhető csatlakozóméreték kiegészítőikkel: D80 mm (AEA 810), D100 mm (AEA 809), D125 mm (AEA 808)

- Standard
- Rendelhető