



VPH2 központi ventilátor családi házakhoz

Könnyű szerelhetőség, gyorscsatlakozókkal

A VPH2 lakásventilátort a higroszabályozású légelvezető elemekhez tervezték. Akár hat helyiség elszívása is rácsatlakoztatható, és a légszállítási jelleggörbéje miatt kifejezetten alkalmas változó légmennyiséggel dolgozó (pl. higroszabályozású) légelvezetőkhöz.

Alacsony energiafogyasztás : 15 W a micro-watt típusnál. Állandó nyomás : alkalmas higroszabályozású légelvezetőkhöz. Egyszerű szerelés : fűtetlen helyiségbe csak külön hőszigetelve helyezhető (padlástérben) gerendákra (függesztőzsinór segítségével), vagy falon / mennyezeten. Egyszerű karbantartás : sűrített levegő segítségével

Egy szabadalmaztatott rendszer a gyors és megbízható légcsatorna csatlakozásokhoz

Nagyon könnyű szerelhetőség a gyorscsatlakozónak köszönhetően, amely veszteségmentes és megbízható csatlakozást eredményez.

Könnyű elektromos csatlakozás

A VPH2 ventilátor csúszófedéllel készül, amely két csatlakozási lehetőséget foglal magában egy D 16mm, és D 20mm-est, amely lehetővé teszi a könnyű elektromos csatlakozást.

Egyszerű karbantartás sűrített levegővel

A VPH2 ventilátor járókereke könnyen tisztítható sűrített levegő segítségével, a ventilátor ház kialakításának köszönhetően.

Technikai adatok

Ventilátor		VPH2 standard	VPH2 micro-watt
Típus		VPH 075	VPH 076
Légáram jellemzők			
Max légszállítás 100 Pa-nál	m ³ /h	300	300
Max nyomás	Pa	130	110
Akuszтика			
Lw hangteljesítmény 300 m ³ /h-nál	dB(A)	51	47
Elektromos jellemzők			
Tápfeszültség		230 VAC / 50 Hz	230 VAC / 50 Hz
Motor típus		Aszinkron	Elektronikus kommutátoros
Teljesítmény 200 m ³ /h-nál	W	35	15
Teljesítmény 300 m ³ /h-nál	W	42	25
Jellemzők			
Tömeg	kg	3,6	3,6
Szín		fekete és kék	fekete és kék
Anyag (kívül-járókerék)		műanyag - fém	műanyag - fém
Méret (HxLxP)	mm	340 x 335 x 345	340 x 335 x 345
Szerelés			
Lehetséges csatlakozási helyek száma		6	6
Max. csatlakoztatható légelvezetők (helyiségek) száma		6	6
Szívócsonek mérete	mm	4xD 80* + 2xD 125*	4xD 80* + 2xD 125*
Kifúvócsonek mérete	mm	D 125**	D 125**
Lakótérbe helyezhető (beépített szekrény, álmennyezet, stb.)		-	-
Fűtetlen, védett helyre csak külön hőszigetelve helyezhető (pl. padlás)		■	■
Falra vagy mennyezetre szerelhető		■	■
Padlóra, födémre szerelhető		-	-
Karbantartás			
Kivehető szűrő		-	-
Gyors karbantartási rendszer sűrített levegő spray-el		■	■
Működés			
Direkt hajtású járókerék		■	■
Max. fordulatszám	1/min	n.a.	n.a.
Egyéb funkció			
Felszerelhető üggesztő zsinórral		■	■

* tartalmaz 2xD80 mm és 2xD125 gyors csőcsatlakozót (szabadalmaztatott), + 2xD80 mm és 1xD125mm elzáró dugót.

- Standard
- Rendelhető